■ 屋根別
S1：耐火構造仕切壁（1時間耐火：FP060-0007）
S2：耐火構造仕切壁（1時間準耐火：FP060NP-0174）
S3：遮音構造仕切壁
S4：遮音構造仕切壁
S5：RC下地（乾式GWL50相当）+木製材30×45@450
+有孔ケイカル板t8（片面）
S6：RC下地（乾式GWL50相当）+有孔LA縁付き板t=6（片面）

Sc1：耐火構造仕切壁（1時間耐火：FP060-0007）
強化石膏ボード+t21+21+t21（片面）
Sc2：耐火構造仕切壁（1時間準耐火：FP060NP-0174）
強化石膏ボード+t12.5+強化石膏ボード+t12.5（両面）

■ 注記
・指定なき限り軽鉄・ボード共、上階床までとする。
・一般天井までの場合は壁種別に（天）を記記。
Sc1以外のグラスウール充填は壁種別に（G）を記記。
・遮音仕上張りの仕様・範囲は内部仕上表及び展開図による。

A-A 断面

ピンスポット置場床 1/50

水勾配 1/100

BY1 BY2 BY3 BY4 BY5 BY6 BY7 BY8 BY9 BY10
BX1 BX2 BX3 BX4 BX5 BX6 BX7 BX8 BX9 BX10 AX1
310 11190 3270 2625 8700 4300 8200 942 3900 4950 6000 6000 6000 7500 310 11190 310
14805 5010 385 4685
2400 8690 9000 3900 2300 200 9600 11090 7990 2900 2500 6550
2475 2475 2540 1250 1600 1250 900 1250 900 1250 900